



i6200系列

企业级安全工业手机

五英寸工业级电容屏/四核CPU/三网通
支持一维二维条码扫描/PSAM/北斗定位
卓越的安全性、可靠性及耐用性



先进的电容式触摸屏适用于任何工作环境

- 5.0英寸高清HD (720x1280) 分辨率显示屏保证全视角的出色显示效果，并且在室内户外均可提供明亮的画面；
- 工业级超灵敏电容触控屏，支持手套操作和湿手操作。

全能的语音通话和数据连接

- 支持中国移动、中国联通、中国电信的语音和数据服务；
- 出色的背景降噪能力，让语音通话更加清晰流畅。

专业的数据采集，出色的易用性和扩展性

- 集成高性能1D/2D扫描引擎，可快速地进行各种条码扫描；
- 前置200万像素，后置800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各类图像和视频信息；
- 集成NFC功能模块和可选的北斗定位模块，满足企业未来业务应用需求。

至臻设计确保卓越的可靠性和耐用性

- 符合IP65密封标准，专为满足企业用户严苛的工作环境要求；
- 坚固的内部镁合金支架，充分保证机身能够承受1.5米高度跌落的冲击力。

为企业打造信息安全堡垒

- 通过添加更加安全可靠的功能特性，将Android从一个消费者操作系统(OS)升级为真正的企业级操作系统，其中包括安全性、设备管理和企业数据采集支持等功能；
- 支持PSAM卡，满足金融行业和政府机构对数据安全的高要求。

超长续航时间，让作业更加高效省心

- 采用3.8V 4000mAh高电压大容量锂电池，保证长达12小时的连续作业不间断（视具体使用环境而定）；
- 特殊的POGO PIN接口，配合整机座充，实现零磨损快捷充电，确保整机的耐用性。





物理规格	外形尺寸	152 mm x 78 mm x 15 mm
	重量	245g
	按键	正面三个虚拟按键，两个侧边扫描键，音量加减键，开关键，自定义按键。
	输入法	英文、拼音、手写输入
产品性能	操作系统	Safedroid OS（基于Android 4.3），针对系统安全性深度定制和优化
	CPU	高通四核1.2GHz
	显示屏	5.0英寸TFT-LCD HD（720*1280）彩色液晶显示屏
	触摸屏	工业级超灵敏电容屏，支持手套操作，支持多点触控
	RAM	1GB
	ROM	8GB
解码能力	一维红光	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded
	二维CMOS（可选）	1D Symbolologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes2D Symbolologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal
数据通讯	Wi-Fi	802.11 b/g/n, 支持蓝牙共存
	蓝牙	Bluetooth 4.0
	WCDMA	工作频段: GSM: 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA+: 850/1900/2100 MHz
		HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6 : DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps EDGE Class 12 : DL 237 kbps, UL: 237 kbps GPRS Class 12 : DL 85.6 kbps, UL: 85.6 kbps
	CDMA 2000（可选）	工作频段: CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)
		CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps
扩展功能	提示方式	两个双色LED，振动，扬声器
	摄像功能	主摄像头：800万像素、有闪光灯（支持补光模式）、自动对焦、支持录像； 前置摄像头：200万像素
	GPS	高精度GPS，支持A-GPS，GNSS，可选北斗定位模块
	NFC	支持NFC
电源	传感器	支持距离感应、光线感应、加速度感应
	主电源	可充电式3.8V 4000mAh锂聚合物电池（工作时间≥12小时，视具体使用环境而定）
	RTC电池	支持
环境参数	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	储藏温度	-20℃ ~ 60℃
	湿度	5% ~ 95%（非凝结状态）
	防护等级	IP65
	坠地抗震高度	1.5米
外部接口及附件	扩充卡槽	Micro SD/TF *1(最高扩展32G), Micro SIM*1, SAM*1
	物理接口	Micro USB*1, POGO PIN接口*1, 3.5mm音频接口*1
	充电座	可选整机充电底座
产品规范	产品认证	CCC, CE, RoHS
	保修期	12个月（配件除外）

■ 深圳总部：

深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区
 邮箱：urovo@urovo.com 销售热线：4001-568-569
 传真：+86 755 86186290

■ 上海地区办事处：

地址：上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室

■ 北京地区办事处：

地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9