

工业级手持数据终端 PDA V5000S-CE

可卸式专用手柄 / 超高频远距离读写
Windows CE6.0操作系统 / IP64工业等级



无线网络无缝漫游切换

支持802.11b/g/n, 支持802.1X扩展验证协议, 支持在多个无线网络间无缝漫游, 实时连接最优网络。

6-8米远距离读取电子标签

搭载高性能RFID读写模块, 数据采集更远更精准, 最大读写距离可达6-8米。

操作舒适高效

符合人体工学的手柄设计, 保证手指舒适贴合, 扫描效率加倍提升; 结合3.5英寸彩色显示屏, 显示效果更精细。

系统稳定安全

搭配高稳定的Windows CE系统, 操作快捷方便、界面简洁美观; 保证企业数据安全, 且易于管理。

应用扩展丰富便利

拥有大容量存储和数据高速处理能力, 可安装多种应用程序, 同时也可根据用户需求扩展硬件模块。

基本规格	操作系统	Windows CE6.0	
	处理器	1GHz	
	显示屏	3.5 英寸彩色显示屏，分辨率240×320	
	触摸屏	电阻屏	
	内存	RAM: 512MB ROM: 4GB	
	外形尺寸	192mm×73.8mm×30mm	
	重量	385g (含电池)	
	按键	共32个按键： 1.物理键盘：含10个数字键和20个功能键（方向键4个，自定义键2个，扫描键、返回键、确认键、复位键、Tab键、Sft键、Ctrl键、Aa键、小数点键、退格键、Fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个）； 2.侧按键：2个扫描键。	
	输入法	英文，拼音，手写输入	
	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码	
主电池	3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间5-12小时（视具体环境而定）		
备用电池	290mAh		
充电时间	不超过4小时		
RTC电池	支持		
通信方式	无线局域网	Wi-Fi	支持802.11b/g/n，支持802.1X扩展验证协议（EAP、PEAP和LEAP）
		蓝牙	Bluetooth Class2.1 + EDR
	无线广域网	WCDMA	GSM/EDGE: 900、1800MHz WCDMA/UMTS/HSPA+: 2100MHz
扩展功能及接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像	
	RFID	UHF RFID	支持ISO18000-6B和ISO18000-6C协议，最远读距6-8m
	定位	高精度GPS	
	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM	
	SAM卡读卡器	2个	
	物理接口	Micro USB、3.5mm 音频接口、Pogo pin	
	音频	扬声器、听筒、麦克风	
其他附件	电源适配器、数据线、电池		
使用环境	可选配件	充电底座、腕带、手柄、手写笔	
	工作温度	-10~50℃	
	储藏温度	-20~70℃	
	湿度	5%RH~95%RH（无凝结）	
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击	
IP等级	IP64		

