


工业级手持数据终端 PDA V5000S

1.2GHz高速CPU / 全网通 / 高频和超高频可选
IP64工业等级 / 可卸式专用手柄



高速处理能力和大容量储存

高速四核1.2GHz处理器、1GB运行内存、8GB闪存，保障设备的快速运行，为用户扩展应用提供极大便利。

支持多种通讯方式

支持联通、移动、电信通讯制式，让用户自主选择。

远距离RFID数据采集更灵活

可支持HF、UHF模块，配备高性能的天线，最大读写距离可达6-8m。

操作舒适高效

符合人体工程学设计，搭配可拆式手柄，便于操作，扫描效率加倍提升。

可靠工业防护等级

拥有IP64工业等级，能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击，即使在多尘的环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

基本规格	打印方式	行式热敏打印	
	打印纸宽	四核1.2 GHz	
	显示屏	3.5 英寸彩色显示屏, 分辨率480×640	
	触摸屏	电容屏, 支持多点触控	
	内存	RAM: 1GB ROM: 8GB	
	外形尺寸	192mm×73.8mm×30mm	
	重量	385g (含电池)	
	按键	共32个按键: 1.物理键盘: 含10个数字键和20个功能键(方向键4个, 自定义键2个, 扫描键、返回键、确认键、复位键、菜单键、Home键、Tab键、Aa键、小数点键、退格键、Fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个); 2.侧按键: 2个扫描键	
	输入法	英文, 拼音, 手写输入, 支持自主安装输入法	
	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码	
主电池	3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间5-12小时(视具体环境而定)		
充电时间	不超过4小时		
RTC电池	支持		
通信方式	无线局域网	Wi-Fi 蓝牙	支持802.11b/g/n, 支持Wi-Fi和蓝牙共存 Bluetooth 4.0 HS low energy
	无线广域网 (二选一)	WCDMA	GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz WCDMA/UMTS/HSPA+: 850、900、1900、2100MHz
		WCDMA& CDMA 2000	GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz WCDMA/UMTS/HSPA+: 850、900、1900、2100MHz CDMA2000/EV-DO: 800、1900MHz
摄像功能	500万像素, 支持闪光灯、自动对焦、录像		
扩展功能及接口	RFID	HF RFID UHF RFID	13.56MHz, 支持ISO14443 A&B协议。 备注: 配置HF RFID时, 不可配手柄使用 支持ISO18000-6B和ISO18000-6C协议, 最远读距6-8m
	定位	高精度GPS	
	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM	
	SAM卡读卡器	2个	
	物理接口	Micro USB、3.5mm 音频接口、Pogo pin	
	音频	扬声器、听筒、麦克风	
	其他附件	电源适配器、数据线、电池	
使用环境	可选配件	充电底座、腕带、手柄、电容屏触控笔	
	工作温度	- 10~50℃	
	储藏温度	- 20~70℃	
	湿度	5%RH~95%RH (无凝结)	
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击	
IP等级	IP64		



深圳市优博讯科技股份有限公司

更多产品信息, 请浏览 <http://www.urovo.com>

如欲购买产品或成为我们的经销商合作伙伴, 请致电 400-888-6989