

新一代便携式移动手持终端 i6000S系列 (CE)

轻巧便携 / 性能强劲 / 坚固耐用
卓越的无线数据传输能力 / 超长续航时间



- 高性能条码扫描、灵活准确的数据采集；
- 500万像素摄像头，轻松采集各类图像信息；
- 高精度GPS，启动迅速，定位准确；
- 支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持WiFi漫游，信号稳定不断线；
- Windows CE 5.0操作系统，提供各种扩展开发接口；
- 人体工程学设计，方便握持和携带，背部腕带易于长时间使用，防止滑落；
- 后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装；
- IP54防水防尘等级，具有抗1.2m高度跌落的可靠性能；
- 采用3.8V 4500mAh高电压大容量锂电池，满足全天工作续航要求；
- 特殊的Pogo pin接口，配合整机座充，让充电更加方便快捷，并且经久耐用。

基本规格	操作系统	Windows CE 5.0	
	处理器	533MHz	
	显示屏	3.2 英寸彩色显示屏, 分辨率240×320	
	触摸屏	电阻屏	
	内存	RAM: 128MB ROM: 256MB	
	外形尺寸	152mm×69mm×29mm	
	重量	345g (含电池)	
	按键	共32个按键: 1.物理按键: 含10个数字键、20个功能键(方向键4个, 自定义键2个, SCAN键、Esc键、ENT键、空格键、Tab键、Shift键、Ctrl键、小数点键、退格键、Fn键、背光灯键、切换键、电源键、复位键各1个); 2.侧按键: 2个扫描键	
	输入法	英文, 拼音, 手写输入	
	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码	
	主电池	3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间10~12小时(视具体环境而定)	
	备用电池	240mAh	
	充电时间	不超过4小时	
RTC电池	支持		
通信方式	无线局域网	Wi-Fi 蓝牙	支持802.11b/g/n, 支持Wi-Fi和蓝牙共存 Bluetooth Class2.1 + EDR
	无线广域网 (二选一)	Dual band GSM Quad band GSM	GSM/EDGE: 900、1800MHz GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz
扩展功能及接口	摄像功能	500万像素, 支持闪光灯、自动对焦、录像	
	定位	高精度GPS	
	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM	
	物理接口	Mini USB、3.5mm 音频接口、Pogo pin	
	音频	扬声器、麦克风	
	其他附件	电源适配器、数据线、电池	
使用环境	可选配件	充电底座、皮套	
	工作温度	-10~50℃	
	储藏温度	-20~70℃	
	湿度	5%RH~95%RH(无凝结)	
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击	
	IP等级	IP54	



深圳市优博讯科技股份有限公司

更多产品信息, 请浏览 <http://www.urovo.com>

如欲购买产品或成为我们的经销商合作伙伴, 请致电 400-888-6989