

i6310C企业级智能终端

i6310C企业级智能手机采用全新工业级设计，极致轻薄，配置专业的条码扫描引擎，拥有即按即扫的识别速度以及超快运动容差，帮助企业进行高效的数据采集。



移动便携

将工业级设计和人体工程学设计相结合，采用紧凑的结构布局，以“轻”和“薄”为设计核心，握感舒适，可单手操作。

条码扫描

配置专业的条码扫描引擎，可识别各类一维/二维条码，拥有即按即扫的识别速度以及超快运动容差，帮助企业进行高效的数据采集。

高性能

搭载高通极速处理器，能够稳定运行Android7.1操作系统，能够与第三方应用无缝兼容，支持多任务并行，远程升级。

多功能

集4G全网通，WiFi，蓝牙，GPS，NFC，高清摄像等功能于一体，满足客户多种使用场景。

选配



i6310C产品参数

基本规格	
操作系统	Safedroid OS (基于Android 7.1)
处理器	四核1.4 GHz
显示屏	5.0 英寸彩色显示屏, 分辨率720×1280
触摸屏	超灵敏电容屏, 支持多点触控、手套触摸
内存	RAM: 2GB ROM: 16GB
外形尺寸	158mm×76.2mm×12.6mm
重量	210g (含电池)
按键	音量+、-键、电源键各1个, 自定义键3个
输入法	英文, 拼音, 手写输入, 支持自主安装输入法
条码扫描	2D条码阅读器 (N6603/6601) 可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码 支持摄像头扫描和绿点透镜反馈
主电池	4000 mAh可充电锂电池, 不可拆卸式 工作时间10-12小时 (视具体环境而定)
充电时间	不超过4小时
RTC电池	支持

通讯方式		
Wi-Fi	2.4G/5G双频WIFI, 支持802.11a/b/g/n, 支持Wi-Fi和蓝牙共存	
蓝牙	BT 4.1 + BR/EDR + BLE	
无线广域网	4G	TDD-LTE (B38、B39、B40、B41) FDD-LTE (B1、B3)
	3G	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900、2100 MHz)CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)TD-SCDMA Band 34、39
	2G	GSM/EDGE/GPRS (900,1800MHz)

拓展功能及接口	
摄像功能	主摄像头: 1300万/800万像素 (可选), 支持闪光灯、自动对焦、录像 前置摄像头: 500万/200万像素 (可选), 定焦
定位	支持A-GPS、北斗、GLONASS
RFID	13.56MHz, 支持ISO14443 A&B、ISO15693协议, 支持NFC
传感器	标配: 加速度、光线距离传感器 选配: 指南针、陀螺仪、高度仪
卡槽类型	Micro SD/TF×1、Micro SIM×2
物理接口	Type-C USB (支持OTG)、3.5mm 音频接口、POGO PIN
音频	扬声器、听筒、麦克风
其他附件	电源适配器、数据线、屏幕保护膜
可选附件	充电底座、挂绳、电容屏触控笔、Type-C USB OTG数据线、手柄+保护壳、保护套腕带

使用环境	
工作温度	-10 ~ 50℃
储存温度	-20 ~ 70℃
湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
坠地抗震高度	能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
IP等级	IP54/IP67

产品配件

