



# i9000S

## 移动支付智能终端

高清大屏 / 极速四核 / 多种通讯  
全能支付 / O2O应用 / 金融安全



### 出色的外观设计

采用出色的工业设计，保持整机线条流畅，布局紧凑。5.0英寸720P高清工业级电容屏，显示效果十分精细。优秀的人体工程学，保证手持的舒适与牢固。

### 专业的金融交易终端

满足银行磁条卡、IC卡、非接触IC卡三种电子支付功能，另外结合时下流行的条码支付、声波支付、NFC支付及支付宝、微信支付等所有线上线下支付方式，满足未来长时间的支付需求。

### 多种通讯方式

满足2G/3G、WIFI、Bluetooth等多种通讯方式。

### 强大的功能

高通四核CPU，超大存储容量，一体化集成热敏打印机、条码阅读器、摄像头等功能模块，更好的满足金融应用、行业应用、终端管理等功能需求。

### 安全性高

按照PCI安全标准设计，产品通过中国银联要求的全部安全评估检测认证，配合Safedroid OS，保障金融交易的安全。

### 专业的工业级PDA

满足工业级防护等级IP54和1.2米抗跌落要求，在复杂的工作环境中，出色的完成工作作业。





	型号	urovo i9000S
物理规格	外形尺寸	人体工学设计:184mm*81mm*32mm, 最厚处51.5mm
	重量	500g (带电池)
	按键	4个键: 1个自定义键, 1个“取消”键, 1个“确认”键, 1个“清除”键
	输入法	英文、拼音、手写输入, 支持软键盘
产品性能	操作系统	Safedroid OS (基于Android 4.3), 针对系统安全性进行深度定制和优化
	处理器	四核1.2GHz
	显示屏	5.0英寸TFT-LCD HD(720 x 1280) 彩色电容触摸屏
	内存	ROM 4GB RAM 1GB
扫描参数	一维激光	扫描速度 200次/秒 可读条码 所有国际通用一维条码
	二维CMOS	所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码
	Wi-Fi无线局域网	支持802.11b/g/n
数据通讯	蓝牙	蓝牙4.0
	3G/GSM	WCDMA: 850/900/1900/2100MHz EVDO: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1900/2100MHz GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
	安全认证	通过中国银联设备入网认证
	磁卡	支持3个磁道读取, 支持双向刷卡; 磁头读取寿命 100万次; 支持ISO7811、ISM712等通用规范
金融功能	IC卡	兼容 ISO 7816-3 和 EMV 4.2支付标准; 通过中国银联 PBOC 3.0 认证
	非接触IC卡	支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE; 支持 ISO/IEC 14443 B 读/写 模式; 符合qPBOC、PAYPASS和PAYWAVE规范
	电子签名	支持电子签名
	打印	支持热敏打印: 纸张宽度 58mm; 纸卷直径 30mm
扩展功能	摄像功能	500万高清像素, 有补光灯, 自动对焦
	GPS	支持GPS, A-GPS
	音频	扬声器(单声道)x1, 麦克风x1, 听筒x1
	主电源	7.4V 2800mAh可充电锂电池, 工作时间8~10小时(视具体环境而定)
电源	充电时间	不超过4小时
	RTC电池	可维持设备时钟不丢失
	工作温度	-20°C to +50°C
	储藏温度	-25°C to +65°C
使用环境	湿度	5%~95% (无凝结)
	坠地抗震高度	工作温度范围内, 能承受1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击
	扩充卡槽	Micro SD/TF x 1 (最大支持32G), SIM x 1, PSAM x 2
	物理接口	mini USB x 1, DC Jack x 1, 3.5 mm 音频接口 x 1, POGO PIN x 1
外部接口及附件	其他附件	电源适配器, 数据线
	产品认证	CCC, CE
产品规范	进网许可证	符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准
	保修期	12个月(配件除外)

## 深圳总部:

深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区  
 邮箱: urovo@urovo.com 销售热线: 4001-568-569  
 传真: +86 755 86186290

## 上海地区办事处:

地址: 上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室

## 北京地区办事处:

地址: 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9